

# AIR MAX® ZERO MUFFA IGIENIZZANTE

## ELIMINA ALL'ISTANTE MUFFE, ALGHE E MUSCHI DA PARETI, PAVIMENTI E FUGHE.



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Air Max® Zero Muffa elimina all'istante muffe, alghe e muschi da pareti, pavimenti e fughe in bagni, cucine, locali caldaia, garage, ecc.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Air Max® Zero Muffa è ideale per la pulizia di muri, giunti e fughe (anche di pavimentazioni) in stanze da bagno, docce, wc, cucine, cantine, seminterrati, saune, piscine, locali caldaia, garage, ed anche di facciate, balconi e fioriere. È inoltre indicato per sbiancare e pulire materiali e superfici annerite (muffe) o verdastre (alghe).

### PROPRIETÀ

- Rimuove efficacemente la formazione di muffe, alghe e muschi da muri e giunti delle piastrelle, in ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa areazione.
- Agisce in pochi minuti, con pratica chiusura di sicurezza.
- Dotato di pratico spruzzatore antigoccia.

### PREPARAZIONE

**Protezione personale:** Evitare l'applicazione ed eventuali schizzi su indumenti, piante, metalli non trattati, vernici brillanti. Prima di spruzzare assicurarsi sempre che l'ugello sia pronto all'uso, aprendolo come indicato nell'etichetta superiore.

In caso di contatto, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

**Trattamento preliminare delle superfici:** Non rimuovere muffe e alghe presenti. Asportare gli strati di muschio.

### APPLICAZIONI

**Utilizzo:** Il contenuto del flacone è sufficiente per 4-6 m<sup>2</sup> di parete o 12-16 m<sup>2</sup> di fughe.

### Modalità di utilizzo:

Nebulizzare la superficie da una distanza di 3-5 cm (in caso di superfici molto sporche, ripetere il trattamento dopo 10 minuti). Lasciare agire per 10 minuti, quindi sciacquare a fondo la superficie trattata usando una spugna imbevuta con acqua. In caso di fughe elastiche (es. silicone), ripetere l'intero trattamento (nebulizzazione e risciacquo).

Non usare per pulire vaste pareti esterne.

Dopo l'uso richiudere accuratamente il nebulizzatore.

Vista l'alta efficacia del prodotto, per evitare problemi di variazioni del colore delle varie superfici (anche piastrelle e rivestimenti di cucine e sanitari) e dei giunti elastici di colore chiaro, è opportuno, prima dell'uso, fare una prova su una parte nascosta.

**Macchie/Residui:** Non rimovibili.

### SPECIFICHE TECNICHE

**Materiale di base:** ipoclorito di sodio

**Colore:** Giallo chiaro

**Densità:** ca. 1.09 g/cm<sup>3</sup>

**Valori di pH:** ca. 13

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Mantiene le caratteristiche prestazionali per 12 mesi. Conservare il flacone in posizione verticale, al riparo dalla luce e dal calore.