JITRASHRINK MANICOTTO TERMORE-

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE IN PE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Manicotto termorestringente in PE.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Protezione (meccanica), sigillatura e giunzione di tubi di diversi materiali e diametri (Ø 110 - 37 mm). Adatto per quasi tutti i metalli e materiali sintetici. Temperatura d'utilizzo: da -45°C a +65°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'acqua: Molto buona
Resistenza alle temperature: -45°C - +65°C
Resistenza alle muffe: Molto buona

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto: Guaina in PE
Base chimica: PE termoretrattile
Colore: Nero
Resistenza alla rottura: ca. 500 %
Metodo di miscelazione: ca. 100°C
Rigidità dielettrica: 16 kV/mm

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.