

## UHU BISON S.p.A.

Via Pirelli, 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio Tel. 02/6775736

Divisione Cartoleria Tel. 02/6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02/6775274 - 734

Fax 02/6775481

### UHU EXTRA – L'attaccatutto pulito

#### IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA'

Fornitore: UHU BISON S.p.A.  
Indirizzo: Via Pirelli, 19 – 20124 – Milano  
Tel.: 02 / 677508  
Fax: 02 / 6775481  
e-mail: [info@uhubison.it](mailto:info@uhubison.it)

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

**UHU EXTRA L'Attaccatutto pulito** è una colla a base di resina sintetica incolore per applicazioni universali a casa, in ufficio, a scuola e per lavori manuali creativi, modellismo, ecc.

La sua formulazione in gel dalla trasparenza cristallina permette un dosaggio controllato e incollaggi puliti, senza fili. Ideale per incollaggi su superfici verticali

#### DATI TECNICI

<b>Specifiche:</b>	Aspetto:	gel trasparente, cristallino
	Consistenza:	gel (tixotropico)
	Base:	estere polivinivico
	Densità [g/cm <sup>3</sup> ]:	0,95
	Punto di infiammabilità:	circa -19°C
	Solvente:	miscela di esteri a basso punto di ebollizione e alcol
	Contenuto solido [%]:	circa 32
	Classe di pericolo (VbF):	--

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

## UHU EXTRA – L'attaccatutto pulito

Classificazione in base  
alle normative che  
regolano le sostanze  
pericolose: facilmente infiammabile  
Simboli di pericolosità: fiamma

### PROPRIETA'

**UHU EXTRA L'Attaccatutto pulito** è praticamente universale, può essere utilizzato con numerosissimi materiali: metalli, legno, carta, cartone, feltro, tessuti e pelle (non indumenti) e anche vetro, porcellana, ceramica e molti materiali plastici (non polistirolo espanso).

La sua resistenza al calore è determinata dalla natura termoplastica della resina sintetica. Gli incollaggi dovranno essere esposti il meno possibile a temperature superiori ai 70°C, sebbene la resina nella colla resiste a temperature fino a 120°C.

**UHU EXTRA L'Attaccatutto pulito** resiste all'acqua, agli acidi ed alcali diluiti, alla benzina e agli oli. Non resiste agli alcoli (es. alcool etilico), ai chetoni (es. acetone), ai solventi acetati (es. etilacetato) ed ai solventi aromatici (es. toluene e xilene).

Forza di adesione di **UHU EXTRA L'Attaccatutto pulito**: test su campioni di legno di faggio hanno prodotto valori di resistenza alla trazione (finali) di circa 7 N/mm<sup>2</sup>.

Proprietà fisiologiche di **UHU EXTRA L'Attaccatutto pulito**: una volta asciutto, l'adesivo è completamente neutro, inerte e sicuro dal punto di vista fisiologico.

### MODALITA' D'USO

La pulizia delle superfici da incollare (che devono essere sgrassate e prive di polvere) è un requisito indispensabile per un buon incollaggio con **UHU EXTRA L'Attaccatutto pulito**.

A seconda del tipo di materiale da incollare la colla va applicata a una o ad entrambe le parti. Le parti vanno unite immediatamente, entro 1 minuto e, se necessario, è possibile riposizionarle.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

## **UHU EXTRA – L'attaccatutto pulito**

Per incollare materiali non assorbenti (come porcellana, ceramica, metallo e vetro) applicare un sottile strato di colla su entrambe le superfici ed attendere. Applicare un secondo strato sottile e premere saldamente.

L'incollaggio inizia quando i solventi evaporano. Circa 2/3 della resistenza massima del 'incollaggio si raggiungono dopo 24 ore.

### **SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA**

L'adesivo in eccesso dovrebbe essere rimosso il più presto possibile. I residui secchi, le eventuali macchie su indumenti possono essere rimosse con alcool etilico. In alternativa alcool etilacetato, solvente nitro o alcool amilico.

### **PRECAUZIONI PER L'USO**

**UHU EXTRA L'Attaccatutto pulito** contiene solventi volatili, facilmente infiammabili. Dovrebbero perciò essere prese adeguate precauzioni durante l'utilizzo e la conservazione.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.