

UHU® HART

ADESIVO SPECIALE TRASPARENTE A ESSICCAZIONE RAPIDA; CON UGELLO FINE SEPARATO



Macchie/Residui: Le macchie di adesivo devono essere rimosse strofinando prima possibile. I residui essiccati e le macchie sugli indumenti possono essere rimossi con UHU dissolver o con acetone.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Nitrato di cellulosa

Viscosità: ca. 80-110 mPa.s.

Densità: ca. 0,94 g/cm³

Specifiche speciali: Aspetto: Soluzione altamente trasparente e incolore

Consistenza: Viscosità media

Solvente: Miscuglio di esteri a basso punto di ebollizione

Contenuto solido [%]: circa 30

Punto d'inflammabilità [°C]: -13

Classe di pericolo (VbF): A I

PROPRIETÀ FISILOGICHE

L'adesivo essiccato è inerte, completamente neutro e fisiologicamente sicuro.

FORMATI

Tubo da 125 g

DESCRIZIONE PRODOTTO

UHU HART è un adesivo speciale trasparente a essiccazione rapida per il montaggio di piccole parti per il modellismo, per il bricolage e per ogni uso generico in casa. Particolarmente idoneo per legno di balsa e altri materiali derivati del legno. UHU HART crea una pellicola dura. È pertanto ideale anche per rinforzare le aree più deboli e per irrigidire le superfici di molti tipi di materiali.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Incolla legno di balsa, materiali derivati del legno, metallo e vari tipi di plastica. Per il modellismo. Non indicato per Styrofoam®, PE né PP.

PROPRIETÀ

- trasparente
- per il montaggio di piccole parti per il modellismo, per il bricolage e per ogni uso generico in casa
- particolarmente idoneo per legno di balsa e materiali derivati del legno
- forma un film resistente per rinforzare le aree fragili

PREPARAZIONE

Protezione personale: UHU Hart contiene solventi volatili facilmente infiammabili. Porre pertanto in atto adeguate precauzioni durante la lavorazione e la conservazione

Requisiti delle superfici: Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di olio, grasso e polvere.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Distribuire l'adesivo su uno o su entrambe le parti da incollare, a seconda delle necessità, e unire immediatamente.

Nota: queste informazioni sono il risultato di test eseguiti attentamente. Questa scheda tecnica è stata redatta al meglio delle nostre conoscenze per fornire consigli utili durante l'incollaggio. Non possiamo essere ritenuti responsabili per i risultati o per eventuali danni subiti, in quanto la varietà di fattori coinvolti (tipo e combinazione di materiali e metodo di lavoro) sono al di fuori del nostro controllo. Gli utilizzatori sono invitati ad effettuare prove e controlli prima dell'effettiva applicazione.