

UHU BISON S.p.A.

Via Pirelli, 19 - 20124 Milano

P.I. 10691530157

Divisione Ferramenta / Colorificio - Tel. 02/6775736

Divisione Cartoleria - Tel. 02/6775734

Divisione G.d.O. - Tel. 02/6775274

Fax 02/6775481

BISON MONTAGE KIT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Colla in pasta a base di gomma di policloroprene, resine sintetiche e solventi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Cornici di legno, bacchette e listelli, tavole e pannelli murali (legno, agglomerato, plastiche stratificate, lastre di camini, mattonelle di legno e di sughero), zoccoli, elementi di pavimento, pavimenti e parquet, davanzali, passi di porte di legno, metallo e poliestere, piastrelle di ceramica, pietre naturali, tasselli, targhe di porte, lettere di plastica, scatole di plastica, strutture decorative, prese murali e scatole di connessione su quasi tutte le superfici. Bison Montage Kit non è adatta per incollare la schiuma di polistirolo espanso.

PROPRIETÀ

Diluibilità:	Non diluire.
Resistenza termica:	da - 20°C a + 100°C.
Resistenza al gelo:	molto buona.
Resistenza all'umidità	molto buona.
Capacità di riempimento:	buona.
Flessibilità:	buona.

DATI TECNICI

Materiale di base:	gomma di policloroprene.
Colore:	beige.
Residuo secco:	circa 65%
Densità:	1220 kg/m ³ .
Viscosità:	molto elevata.
Punto di infiammabilità:	0°C.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Trattamento della superficie: Il supporto deve essere ben pulito, secco e in particolar modo privo di polvere. Se necessario, sgrassare le superfici rigide (metallo e poliestere). Trattare prima dell'uso le superfici di calcestruzzo o gesso e le piastrelle di agglomerato polverose con Bison Montage Kit molto diluita.

Attrezzi: Coltello per stucco, spatola, spatola da vetraio o pistola. Pulire gli Attrezzi con acetone.

Temperatura di applicazione: Minimo +5°C.

Tempo di assemblaggio: Circa 5 minuti.

Copertura: Tavole e pannelli murali: circa 5-8 m²/kg in funzione del peso del materiale. Listelli e zoccoli di legno: circa 4-6 m²/kg di zona incollata.

Modalità d'impiego: Applicare dei punti di Bison Montage Kit sul supporto del materiale da fissare con l'aiuto di una spatola o di una spatola da vetraio, conformemente al "metodo dei punti di colla", cioè osservando una distanza tra i punti di colla di 20-40 cm. Applicare sempre un punto di colla o una filza colla sugli angoli delle tavole da incollare o sulle estremità dei listelli di legno da fissare.

Mettere il materiale da incollare nella posizione corretta e premere con forza sui punti di colla. E' assolutamente necessario battere sul materiale con l'aiuto di un martello di gomma (o con un pezzo di legno pulito come protezione). Immediatamente dopo il fissaggio, il materiale può essere tolto per effettuare delle correzioni.

Le tavole murali ed i materiali sottoposti a tensioni devono prima di tutto essere pressati sulla colla e poi levati. Lasciare che la colla si secchi circa 5 minuti prima di pressare definitivamente in posizione corretta (metodo pressione-ritiro-pressione). Se necessario, sostenere i materiali durante il fissaggio.

MACCHIE

Eliminare immediatamente le macchie di colla con acetone. Eliminare le macchie di colla secche con acetone o con del decapante per pittura.

PROPRIETÀ CONSERVAZIONE

La Colla -mastiche Murale Bison consegnata in barattolo o in tubetto si conserva circa 2 anni, ammesso che venga posta in una confezione ben chiusa e in un luogo fresco. Le cartucce hanno una durata di vita di circa 1 anno quando sono conservate in un luogo fresco e secco.

AVVERTENZE

- Simbolo : F.
- R 11 : Facilmente infiammabile.
- S 2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- S 16 : Conservare lontano da qualsiasi fiamma o fonte di accensione. - Non fumare.
- S 51 : Utilizzare solamente nelle zone ben aerate.

CLASSIFICAZIONI DI TRASPORTO

Terra: RID/ADR=3-5c.
MARE: IMO = 3,2.

Le nostre istruzioni per il trattamento si basano su ricerche approfondite e su un'esperienza pratica. A causa della grande diversità dei materiali e delle circostanze in cui i nostri prodotti vengono applicati, noi non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i danni che possono essere causati dall'uso del prodotto. Tuttavia, la nostra assistenza alla clientela vi fornirà volentieri tutti i consigli necessari.