

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

In conformità con il Regolamento UE (UE): N. 305/2011 del marzo 9/2011  
(Regolamento sui prodotti da costruzione - CPR)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE-Nr. **BK 00003**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Sigillante per elementi di facciata**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**Poly Max® Cristal**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Sigillante per elementi di facciata per applicazioni in interni**

**Norma applicabile: EN 15651-1: 2012; F-INT**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**UHU BOSTIK S.p.A, Via Giovanni Battista Pirelli, 19, 20124 Milano**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**Inapplicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 4**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**Inapplicabile**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**Inapplicabile**

## 9. Prestazione dichiarata

Condizionata: Metodo B a base a ISO8339

Substrato: Vetro (senza uso di primer)

| Caratteristiche essenziali  | Prestazioni        | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|--------------------|---------------------------------|
| Reazione al fuoco   | Classe A1 - F; NPD | EN 15651-1 :2012                |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute | NPD                |                                 |
| <b>Impermeabilità ed ermeticità</b>                                 |                    |                                 |
| Resistenza al flusso verticalee                                     | ≤ 5 mm             |                                 |
| Perdita di volume   | ≤ 45%              |                                 |
| Proprietà alla trazione (ovvero, allungamento) a 23°C               | ≥ 25%              |                                 |

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

**Inapplicabile**

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del UHU BOSTIK S.p.A..

Firmato a nome e per conto di:

Nome : A. Montagna  
 Funzione : Regional Director Southern Europe  
 Luogo e data : Milano, 28 April 2014  
 Signature

