

# GOMMA LIQUIDA NASTRO

## ECCELLENTE PER RIPARAZIONI (DI EMERGENZA)



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Bostik Gomma Liquida® Nastro è particolarmente adatto per le riparazioni (di emergenza). Il nastro è immediatamente impermeabile all'acqua e all'aria, pertanto non è necessario attendere. Il nastro possiede un alto potere adesivo e aderisce persino su superfici umide.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Sigillare, proteggere e riparare praticamente tutti i materiali come legno, cemento, pietra, metallo, zinco, bitume, EPDM, PVC, ecc. Adatto per applicazioni sia in interno che in esterno, come bagni, tetti, cantine, muri e giardini. Rende immediatamente impermeabile all'aria e all'acqua la base delle docce, i giunti dei pavimenti, le grondaie, le tubature, i serramenti delle finestre, i giunti dei lucernai, gli oggetti a contatto con acqua e pioggia battente.

### PROPRIETÀ

- Sigilla, protegge e ripara
- 100% impermeabile all'aria e all'acqua
- Permanentemente elastico: 400% di elasticità
- Aderisce su tutte le superfici
- Alto potere adesivo
- Aderisce anche sulle superfici umide
- Si può utilizzare in combinazione con Bostik Gomma Liquida®
- Alta capacità di giunzione delle crepe
- Resistente alle temperature da -25°C a +70°C.

### PREPARAZIONE

**Condizioni di utilizzo:** Utilizzare soltanto con temperature superiori a +5°C.

**Requisiti delle superfici:** Rendere il più possibile asciutte e pulite le superfici, privandole di polvere e grasso.

**Trattamento preliminare delle superfici:** Rendere il più possibile asciutte e

pulite le superfici, privandole di polvere e grasso.

### APPLICAZIONI

#### Modalità di utilizzo:

Rendere il più possibile asciutte e pulite le superfici, privandole di polvere e grasso. Applicare mediante sovrapposizione se il prodotto è utilizzato su una superficie più larga del nastro.

Riparazione (di emergenza) temporanea: è sufficiente l'uso del solo nastro.

Soluzione definitiva: utilizzare insieme con Bostik Gomma Liquida®. Bostik Gomma Liquida® si può applicare direttamente, non appena lo permettono le condizioni ambientali. Spessore minimo dello strato: 2 mm dopo l'asciugatura con impiego in combinazione con Bostik Gomma Liquida®.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Resistenza all'umidità:** Molto buona

**Resistenza all'acqua:** Molto buona

**Resistenza alle temperature:** -25°C - +70°C

### SPECIFICHE TECNICHE

**Materiale di base:** Bitume

**Colore:** Nero

**Dimensioni de prodotto (Profondità):** ca. 1 mm

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi. Il prodotto ben chiuso deve essere riposto in un posto asciutto, fresco, al riparo dal gelo e a temperature comprese tra i +5°C e i +25°C.