



MALTALASTIC

RIEMPITIVO SINTETICO PRONTO ALL'USO.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Riempitivo sintetico bianco a base di dispersione di acrilato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per riempire in modo rapido e semplice fessure non soggette a sollecitazioni, giunti e cavità in muri, soffitti, pavimenti (parquet), scale e legno. Universale; buona aderenza su moltissime superfici.

Non indicato per fissaggio su superfici con grado di umidità costantemente elevato e/o a contatto prolungato con acqua. Non adatto per polietilene (PE), polipropilene (PP) e PTFE.

PROPRIETÀ

- A presa rapida
- Non si ritira o si ritira pochissimo
- Abbastanza elastico
- Facilmente carteggiabile
- Liscio da utilizzare
- Verniciabile
- Possibilità di chiodi e viti
- Subito pronto all'uso
- Privo di solventi

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e +40°C.

Requisiti delle superfici: La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di polvere, ruggine e grasso.

Trattamento preliminare delle superfici: Verniciare (isolare) i chiodi e le altre parti in metallo sulla superficie per evitare la formazione di ruggine che potrebbe causare macchie.

Utensili: Spatola. Pulire con acqua l'utensile subito dopo averlo usato.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

Applicare il prodotto direttamente dal barattolo, e spingerlo con una spatola nella fessura. Assicura buona adesione alla base e alle pareti della parte danneggiata. Lasciare subito il prodotto con una spatola umida. Creare strati di spessore massimo di 5 mm. Se necessario, applicare diversi strati. Quando uno strato è completamente asciutto, applicare quello successivo. Quando il prodotto è asciutto, levigarlo o verniciarlo (con qualsiasi tipo di pittura murale).

Macchie/Residui: Eliminare subito le macchie con un panno umido. Le macchie secche possono essere asportate solo meccanicamente.

Consigli: Verniciare sempre per applicazioni in esterni.

Punti di attenzione: Assicurarsi che il prodotto rimanga asciutto dopo l'applicazione per almeno le prime 8 ore. Il prodotto è limitatamente caricabile; non sottoporlo a pesi o a sforzi eccessivi.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	Bianco
Densità ca.:	1,45 g/cm ³
Elasticità:	Limitata
Resistenza all'umidità:	Buona
Viscosità:	Pastosa

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare la confezione correttamente sigillata in un luogo asciutto a una temperatura compresa fra +5°C e +25°C.