



BOSTIK BIADESIVO RIMOVIBILE 1.5M

NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA, ULTRA FORTE E RIMOVIBILE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Descrizione prodotto Nastro biadesivo extra forte per il montaggio e il fissaggio permanente di oggetti in ambienti interni. L'alternativa semplice a viti e chiodi. Si rimuove facilmente senza lasciare tracce. Offre una tenuta sicura su quasi tutte le superfici lisce, come ad esempio metallo, piastrelle, plastica, vetro e legno verniciato. Ideale per il fissaggio di specchi, portaoggetti, insegne, ganci, scaffali, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto altro. Massima capacità di carico dopo 60 minuti. Resistente all'umidità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per montare e fissare in modo semplice, rapido e pulito oggetti quali specchi, portasapone, ganci di sospensione, targhette identificative, portaoggetti in plastica e altro su superfici lisce e regolari negli ambienti interni. Perfetto per metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno verniciato, ecc. Ideale per l'uso in bagni e cucine.

Non adatto per l'applicazione su superfici ruvide (pietra, intonaco decorativo) e murali vinilici.

PROPRIETÀ

- nastro biadesivo in schiuma
- extra forte
- rimovibile
- per superfici lisce
- per ambienti interni
- resistente all'umidità
- resistente alle temperature
- pulito, facile, rapido

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: La temperatura minima di lavoro è 10°C.

Requisiti delle superfici: Le superfici su cui applicare il nastro devono essere stabili, pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.

Trattamento preliminare delle superfici: Per i migliori risultati, prima pulire le superfici da incollare (ad esempio con alcol o acquaaragia minerale).

APPLICAZIONI

Resa: 2 cm per 350 g

Modalità di utilizzo:

Segnare prima tutti gli angoli dell'oggetto sul retro, perché una volta fissati gli oggetti è praticamente impossibile spostarli senza danneggiare le strisce adesive. Applicare nastro sufficiente sul retro dell'oggetto da montare (2 cm per 350 g). Rimuovere la pellicola protettiva. Posiziona l'oggetto nel punto giusto e premi con decisione. Rimozione: staccare semplicemente il nastro dal supporto. Non lascia residui.

Punti di attenzione: Non toccare la superficie adesiva per non ridurre la forza adesiva del nastro.

SPECIFICHE TECNICHE

Carrier type:	Tessuto in poliestere
Base chimica:	Gomma sintetica
Resistenza alle sostanze chimiche:	Limitata
Colore:	Bianco
Holding power:	>168 (1kg)
Initial tack:	Alto
Resistenza minima alla temperatura:	-10 °C
Massima resistenza alla temperatura:	75 °C
Resistenza all'umidità:	Buona
180°C Adesione a buccia:	SS 30 N/25mm
Rolling ball tack:	1 cm
Resistenza a trazione (N/25 mm) ca.:	65 N/25 mm
Spessore (mm):	0.27 mm
Resistenza ai raggi UV:	Buona

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Riporre in un luogo asciutto, fresco ed al riparo dal gelo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.