



CATALOGO PRODOTTI 2021

www.griffon-italia.it

Griffon, dedicato ai professionisti

Griffon è sinonimo di qualità.

Griffon è lo specialista del settore incollaggio, assemblaggio, costruzione, sigillatura, saldatura, lubrificazione e manutenzione. Griffon offre un assortimento di prodotti di alta qualità, appositamente progettati per il professionista per un lavoro più facile, veloce e affidabile.

Già nel 1960 Griffon forniva risposte concrete alla crescente domanda di adesivi per la connessione di tubi in PVC. Oltre a questi, ha introdotto numerosi prodotti complementari per termoidraulica, come lubrificanti, incollanti e sigillanti. Oggi con la sua vasta gamma di prodotti per la connessione di tubi in plastica e metallo, Griffon fornisce un assortimento completo di prodotti agli installatori di termoidraulica.

Allo stesso modo, Griffon è lo specialista nel settore delle colle di montaggio. La gamma degli adesivi Griffon Poly Max®, riconosciuta dai professionisti per le sue altissime prestazioni, è costituita da un numero di adesivi di montaggio senza solventi di altissima qualità.

Con uffici vendite in Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Francia, e distributori in molte nazioni in tutto il mondo, Griffon è leader in Europa nel settore della termoidraulica e degli adesivi, e si è costruito una posizione forte nel mercato internazionale.

Gli adesivi WDF-05 e PVC GEL, il detergente CLEANER e il lubrificante BLUE GEL, la colla di montaggio Poly Max®, il decappante S-39®, la gomma liquida HBS-200 e il nastro sigillante Kolmat Fibre Seal® sono solo alcuni dei prodotti più rinomati.


kiwa
IT-DT-Ki0410



kiwa



ACS



Innovazione

In aggiunta alla qualità, l'innovazione è l'altro grande valore fondamentale di Griffon.

Griffon è costantemente alla ricerca di nuove e più avanzate soluzioni.

I prodotti esistenti sono continuamente migliorati così che possano funzionare meglio, siano più utili e più rispettosi dell'ambiente.



Qualità

Scegliere Griffon significa puntare ad un'alta qualità.

Per essere in grado di garantire costantemente l'eccellenza, Griffon impiega un sistema di controllo qualità che copre, in accordo con procedure precise e monitorate, l'intero processo: dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, dal prodotto finito alla consegna. Questo sistema è certificato ISO 9001.

Per questo, chi è nostro cliente sa di avere qualità assicurata.

La qualità dei prodotti, focalizzata su specifiche applicazioni, è garantita da certificazioni quali ACS, ATG, British Standard, CSTB, DVGW, KIWA e BELGAQUA. Inoltre numerosi prodotti sono in possesso del marchio CE e soddisfano gli standard europei EN.

A livello nazionale e internazionale, organi di ispezione rinomati e indipendenti monitorano costantemente la qualità dei prodotti e dei processi.

Bolton Adhesives e UHU BOSTIK S.p.A.

Griffon è un marchio di proprietà di Bolton Adhesives, fornitore in tutto il mondo di adesivi di alta qualità per il mercato professionale e del fai da te. Bolton Adhesives fa parte di Bolton Group, una delle più importanti realtà italiane e mondiali nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo. Il suo portfolio contiene circa 40 linee di prodotti nelle aree di alimentari, detergenti, detersivi, prodotti per la cura della persona e della pelle, cosmetici e adesivi. La società di Bolton Group che commercializza gli adesivi in Italia è UHU BOSTIK S.p.A. I marchi commercializzati sono: BOSTIK adesivi e sigillanti per il professionista e fai da te, GRIFFON adesivi, sigillanti e lubrificanti per termoidraulica, UHU prodotti per la casa, scuola e ufficio, VINAVIL la colla vinilica per il legno e CYCLON prodotti professionali per la pulizia di mani e superfici.

Servizio

In aggiunta alla qualità e all'innovazione, consideriamo di alta priorità il servizio per i nostri rivenditori e per gli installatori.

All'indirizzo info@griffon-italia.it potete inviare tutte le vostre richieste in merito ai prodotti.

INDICE

Connessioni tubi in plastica

PVC GEL	6
UNI-100 XT	7
UNI-100 GT	7
WDF-05	8
HT-120	8
CLEANER	9
SEGA A FILO	9
SMUSSA TUBI	9
PE CLEANER	11
BLUE GEL	11
KOLMAT FIBRE SEAL	12
KOLMAT FLON-100	13

Connessioni tubi in metallo

KOLMAT FIBRE SEAL	16
KOLMAT FLON-100	17
KOLMAT PASTA SIGILLANTE	18
KOLMAT FIBRA DI LINO	18
KOLMAT EASYFIT	18
NASTRO PTFE	19
S-39	20
S-39 GEL	20

Assemblare, sigillare, incollare

POLY MAX EXPRESS	22
AQUA MAX	23
SILICONE SIGILLANTE S-100	24
COLLA SUPERTRASPARENTE	24

Impermeabilizzare

HBS-200 GOMMA LIQUIDA	26
HBS-200 TAPE	27
HBS-200 GEOTEXTILE	27

Riparare

EPOXY REPAIR STICK	30
DUCT TAPE	30
SFT-101 REPAIR	31

Prodotti di servizio

LUBRIT-ALL	33
SILICONENVET	33
STEX	34
STEX LIQUIDO	34
SALVIETTE UMIDIFICATE	34
RILEVA FUGHE GAS	35
PISTOLA PROFESSIONALE	35





www.griffon-italia.it



CONNESSIONI TUBI IN PLASTICA

PVC GEL

CSTB ACS



EN 14814

EN 14680



kiwa
IT-DT-Ki0410



Colla tixotropica (non cola) per PVC rigido, senza THF, a presa rapida per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Ideale per sistemi a pressione, a caduta e di drenaggio.

Certificato per il contatto con acqua potabile.

Speciale pennello integrato nel tappo dei flaconi, per un'applicazione rapida, facile e precisa.

Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 250 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,6 mm sul diametro.

Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 14814, EN 14680, EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6112094	Griffon PVC GEL tubo 125 ml	30	8715598120949	8	5	40
D6301155	Griffon PVC GEL flacone 250 ml	24	8715598120901	12	5	60
D6112091	Griffon PVC GEL flacone 500 ml	12	8715598120918	8	7	56
D6112092	Griffon PVC GEL flacone 1000 ml	8	8715598120925	7	6	42





WRAS

ACS

EN 14814

EN 14680



IT-DT-Ki0410



Colla tixotropica (non cola) senza tetraidrofurano (THF) per PVC rigido, per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Per sistemi a pressione e di drenaggio. Speciale pennello integrato nel tappo dei flaconi, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per diametri fino a 400mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max. 0,6 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per tubazioni conformi alle norme EN1329, EN1452, EN1453, EN1455 e ISO15493 (PVC). Conforme ai requisiti degli standard europei EN 14814 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche per fluidi sotto pressione in impianti per il trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua) e EN 14680 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche non a pressione nel trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua). Certificato per il contatto con acqua potabile.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6300545	Griffon UNI-100 XT tubo 125 ml	30	8710439227658	8	5	40
D6314748	Griffon UNI-100 XT flacone 250 ml	24	8710439287737	12	5	60
D6314750	Griffon UNI-100 XT flacone 500 ml	12	8710439287751	8	7	56
D6314752	Griffon UNI-100 XT flacone 1000 ml	8	8710439287775	7	6	42

UNI-100® GT

EN 14814

EN 14680



Colla tixotropica (non cola) per PVC rigido, per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi di grandi dimensioni o per applicazioni ad elevate temperature. Adatta anche per giunzioni non perfettamente combacianti. Ideale per sistemi a pressione, a caduta e di drenaggio. Speciale pennello integrato nel tappo, per applicazioni rapide, semplici e precise. Adatta per tubi di diametro fino a 800 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro, per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455 e ISO15493 (PVC). Conforme a EN 14814 e EN 14680.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6111150	Griffon UNI-100 GT flacone 1000 ml	8	8715598111503	7	6	42

Adesivo tixotropico (non cola) per PVC rigido e flessibile, di colore blu a presa molto rapida. Ideale per l'incollaggio di tubi in PVC flessibile e tubi, manicotti e raccordi in PVC rigido per sistemi a pressione, di scarico o di drenaggio. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva.

Particolarmente indicato per applicazioni in piscine, spa, vasche idromassaggio e in presenza di umidità. Speciale pennello integrato nel tappo, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 160 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro (0,3 mm per tubi flessibili). Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455 e ISO15493 (PVC). Conforme ai requisiti degli standard europei EN 14814 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche per fluidi sotto pressione in impianti per il trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua) e EN 14680 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche non a pressione nel trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua).

Certificato per il contatto con acqua potabile.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6314758	Griffon WDF-05 flacone 250 ml	12	8710439287836	12	10	120
D6140207	Griffon WDF-50 flacone 500 ml	12	8710439110684	8	7	56
D6314760	Griffon WDF-05 flacone 1000 ml	8	8710439287850	7	6	42

HT-120®

Adesivo tixotropico (non cola) per PVC-C a presa rapida per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi, con particolare resistenza a pressioni elevate. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Speciale pennello integrato, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 250 mm. Pressione massima 25 bar (PN 25) per diametri fino a 110mm, 16 bar per diametri da 110 mm a 250 mm. Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 14814, EN 14860. Certificato per il contatto con acqua potabile.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6114070	Griffon HT-120 flacone 500 ml	12	8715598140701	8	7	56



Detergente per la pulizia, lo sgrassaggio e la preparazione delle superfici di tubi, manicotti e raccordi in PVC-U, PVC-C e ABS prima dell'incollaggio.

È anche adatto per rimuovere residui di colla non induriti e per pulire pennelli e utensili. Non idoneo per la diluizione di adesivi a base di PVC.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6120029	Griffon PVC Cleaner latta 1000 ml	6	8715598200306	12	6	72



SEGA A FILO

Per il taglio di tubi in PVC, PVC-C, PP e PE. Ideale per tubi posizionati in luoghi difficili da raggiungere con la sega tradizionale.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307762	Griffon Seg a filo bl. 1	6	8710439201320	27	9	243



SMUSSA TUBI

Per smussare i tubi in PVC, PVC-C, ABS, PP e PE. Adatto per tubi di diametro di $16 \leq 63$ mm.

Smussare i tubi prima dell'incollaggio garantisce una migliore distribuzione dell'adesivo, prevenendo la raschiatura della colla e semplificando il montaggio del raccordo.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307771P	Griffon Smussa tubi 1 pz.	1	8710439201443	17	5	85

INCOLLAGGIO PERFETTO



PE CLEANER



Prodotto detergente a base di solventi organici utilizzato per la pulizia, lo sgrassaggio e la preparazione superficiale di tubi, manicotti e raccordi in polietilene (PE), polipropilene (PP), polivinilidenfluoruro (PVDF) e polibutene (PB) prima della termosaldatura.

Agisce direttamente e in profondità sulle superfici con un elevato potere pulente e sgrassante, favorendone la termosaldatura.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6120007	Griffon PE Cleaner flacone 1000 ml	12	8715598200061	10	4	40

BLUE GEL



ACS

kiwa



WRAS

Sciolvente in gel idrosolubile e senza acidi per l'innesto di tubi e raccordi con inserto in gomma. Non rovina le superfici e non corrode gli inserti in gomma. Utilizzato come sciolvente per innesto di tubi e raccordi con inserto di gomma in sistemi a pressione e di drenaggio.

Adatto per PVC, PVC-O, PE, PP, PRV, calcestruzzo e ghisa rivestita. Certificato per impianti di acqua potabile; elevato potere sciolvente, per tutti i diametri, anche su superfici bagnate.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6305316	Griffon BLUE GEL tubo 250 gr	8	8710439169330	10	13	130
D6140010	Griffon BLUE GEL barattolo 800 gr	12	8715598400102	10	4	40



KOLMAT® FIBRE SEAL



KVBG
ARGB



EN 751-2

Nastro sigillante universale, rinforzato con fibre, per unire tutti i raccordi filettati metallici e/o in materiale sintetico, anche tra di loro. Adatto e certificato per acqua potabile e di riscaldamento, vapore, metano, GPL, glicoli, aria (anche compressa), alcali e acidi diluiti. Facile e veloce da applicare e riposizionabile fino a 180°. Non sporca e può sostituire paste sigillanti, canapa, nastri in PTFE e sigillanti anaerobici. Applicabile su rame, ottone, acciaio zincato, acciaio inossidabile, cromo, zinco, PVC, PVC-C, PPSU, ABS e molti altri. Impiego con gas: pressione fino a 5 bar da -20°C a +70°C; acqua (vapore) pressione fino a 16 bar a +95°C e fino a 7 bar a +130°C. Testato con miscele di glicoli fino a 160°C (pannelli solari) e con acqua fino a 26 bar. Può essere sottoposto a carico immediato. Certificato GASTEC - DVGW - WRAS - KVBG. Soddisfa lo standard europeo EN751-2.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310694P	Griffon Kolmat FIBRE SEAL 12 mm x 15 mt	10	8710439281841	15	5	75



KOLMAT® FLON-100



EN 751-3

Nastro 100% PTFE con dispenser di scivolante sul fondo della confezione.

Adatto per sigillare raccordi filettati metallici e in materiale sintetico anche tra di loro.

Adatto per impianti di acqua (anche potabile), riscaldamento centrale e impianti a gas, per pannelli solari, ecc.

Non rovina la filettatura. Può essere sottoposto a carico immediato. Riposizionabile fino a 45°.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6302204	Griffon Kolmat FLON-100 175 mt	12	8710439118369	32	13	416



RACCORDI SIGILLATI PERFETTAMENTE

KOLMAT®



TIPO DI RACCORDO	KOLMAT® PASTA E FIBRA DI LINO	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® FIBRE SEAL	KOLMAT® FLON-100
METALLO - METALLO	✓	✓	✓	✓
METALLO - PLASTICA			✓	✓
PLASTICA - PLASTICA			✓	✓



www.griffon-italia.it



CONNESSIONI TUBI IN METALLO

KOLMAT® FIBRE SEAL



Nastro sigillante universale, rinforzato con fibre, per unire tutti i raccordi filettati metallici e/o in materiale sintetico, anche tra di loro. Adatto e certificato per acqua potabile e di riscaldamento, vapore, metano, GPL, glicoli, aria (anche compressa), alcali e acidi diluiti. Facile e veloce da applicare e riposizionabile fino a 180°. Non sporca e può sostituire paste sigillanti, canapa, nastri in PTFE e sigillanti anaerobici. Applicabile su rame, ottone, acciaio zincato, acciaio inossidabile, cromo, zinco, PVC, PVC-C, PPSU, ABS e molti altri. Impiego con gas: pressione fino a 5 bar da -20°C a +70°C; acqua (vapore) pressione fino a 16 bar a +95°C e fino a 7 bar a +130°C. Testato con miscele di glicoli fino a 160°C (pannelli solari) e con acqua fino a 26 bar. Può essere sottoposto a carico immediato. Certificato GASTEC - DVGW - WRAS - KVBG. Soddisfa lo standard europeo EN751-2.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310694P	Griffon Kolmat FIBRE SEAL 12 mm x 15 mt	10	8710439281841	15	5	75



KOLMAT® FLON-100



EN 751-3

Nastro 100% PTFE con dispenser di scivolante sul fondo della confezione.

Adatto per sigillare raccordi filettati metallici e in materiale sintetico anche tra di loro.

Adatto per impianti di acqua (anche potabile), riscaldamento centrale e impianti a gas, per pannelli solari, ecc.

Non rovina la filettatura. Può essere sottoposto a carico immediato. Riposizionabile fino a 45°.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6302204	Griffon Kolmat FLON-100 175 mt	12	8710439118369	32	13	416



KOLMAT® PASTA SIGILLANTE

Pasta verde per sigillare raccordi filettati metallici in sistemi di tubazioni di acqua (anche potabile), impianti di riscaldamento e gas, sistemi di aria compressa, ecc. Da utilizzare in combinazione con Kolmat® fibra di lino.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6314711	Griffon Kolmat pasta sigillante tubo 300 gr	12	8710439287362	15	5	75
D6312720	Griffon Kolmat pasta sigillante barattolo 450 gr	12	8710439264554	10	6	60

KOLMAT® FIBRA DI LINO

Fibra di lino per sigillare raccordi filettati metallici in una pratica confezione dispenser. Ideale per sistemi di acqua (anche potabile), impianti di riscaldamento e gas, sistemi di aria compressa, ecc. Da utilizzare in combinazione con Kolmat® pasta verde sigillante.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6150112	Griffon Kolmat fibra di lino dispenser 100 gr	12	8715598501120	10	4	40

KOLMAT® EASYFIT



Sigillante anaerobico per raccordi metallici filettati ad azione rapida. Ideale per impianti di acqua potabile, di riscaldamento centrale, impianti a gas e per l'installazione di tubature industriali.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6150322	Griffon Kolmat EASYFIT flacone 50 ml	12	8715598503223	2	4	8

NASTRO PTFE



Nastri in PTFE per sigillare raccordi filettati metallici e/o sintetici per acqua (anche potabile) e impianti di riscaldamento centralizzato, ecc.

PTFE: 12 mm x 12 mt spessore 0,076 mm

PTFE Professional: 19 mm x 12 mt spessore 0,20 mm.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6150008	Nastro PTFE 12 mm x 12 mt x 0,076 mm	250	8715598500055	2	7	14
D6150014	Nastro PTFE 19 mm x 12 mt x 0,20 mm	70	8715598500079	2	7	14



S-39®

Fluido decappante disossidante e senza acidi, per la saldatura dolce di tutti i metalli (eccetto l'alluminio e le sue leghe), adatto in praticamente tutti i campi di applicazione.
Da utilizzare in combinazione con tutti i tipi di saldature a stagno.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1270006	Griffon decappante S-39 Universale flacone 80 ml	16	8710439700069	15	12	180

S-39® GEL

Gel decappante disossidante e senza acidi, per la saldatura dolce di tutti i metalli (eccetto l'alluminio e le sue leghe), adatto in praticamente tutti i campi di applicazione. Grazie alla formulazione in gel non cola ed è quindi ideale per applicazioni in verticale.
Da utilizzare in combinazione con tutti i tipi di saldature a stagno.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1270051	Griffon decappante S-39 Gel flacone 80 ml	16	8710439911137	15	12	180





www.griffon-italia.it



ASSEMBLARE, SIGILLARE, INCOLLARE

POLY MAX® EXPRESS



Adesivo di montaggio e sigillante universale, basato sull'esclusiva tecnologia polimerica GRIFFON SMP Polymer. Super forte, super rapido e permanentemente elastico. Griffon Poly Max è la soluzione ideale per tutti gli impieghi: incolla, assembla, sigilla. Adatto a tutte le superfici (anche bagnate) e a molteplici materiali. Resistente all'acqua e alle muffe, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Perfetto per interni ed esterni. Idoneo per incollare, fissare e sigillare ogni genere di superficie, liscia o ruvida, porosa o non porosa. Privo di solventi, non danneggia e non corrode i materiali e le superfici. Verniciabile. Rapidissimo raggiungimento della tenuta finale dell'incollaggio già dopo 4 ore. Resistente a temperature da -40° a + 100°. Nella versione Cristal Express l'incollaggio è 100% trasparente e invisibile su tutte le superfici. Non adatto a PE, PP, PTFE, gesso puro e bitume. Griffon Poly Max Fix & Seal è certificato per il suo bassissimo contenuto di composti organici volatili (Certificazione GEV EMI CODE EC1 PLUS). Griffon Poly Max Fix & Seal bianco è certificato per il contatto diretto con alimenti (Certificazione ISEGA).



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6309116	Griffon Poly Max Express Bianco cartuccia 425 gr	12	8710439215556	15	5	75
D6309118	Griffon Poly Max Express Cristal cartuccia 300 gr	12	8710439215570	26	4	104
D6314707	Griffon Poly Max Express Nero cartuccia 425 gr	12	8710439287287	15	5	75
D6300813	Griffon Poly Max Express Grigio cartuccia 425 gr	12	8710439229416	15	5	75
D6310414	Griffon Poly Max Express Terracotta cartuccia 425 gr	12	8710439235615	15	5	75



AQUA MAX®



Adesivo di montaggio e sigillante resistente all'acqua (anche clorata o di mare) e ai solventi basato sull'esclusiva tecnologia Griffon SMP Polymer.

Idoneo per l'incollaggio, il montaggio e la sigillatura di quasi tutti i materiali su quasi tutte le superfici (lisce, porose e non porose). Estremamente utile nella costruzione di piscine, bacini d'acqua e in agricoltura.

Adatto per tutti i tipi di applicazioni dentro e intorno alla piscina, ad esempio skimmer, bordi, piastrelle, scarichi, coperture, tubi di scarico e giunti di dilatazione.

Utilizzabile anche per applicazioni subacquee.

Non adatto a PE, PP, PTFE, gesso puro e bitume.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6312377	Griffon Aqua Max cartuccia 425 gr	12	8710439260808	26	4	104



SILICONE SIGILLANTE S-100



Sigillante siliconico di alta qualità a base acetica, con elasticità duratura, resistente all'acqua. Ideale per sigillare giunti, vetri, infissi in legno e alluminio, docce, sanitari, servizi igienici e cucine. Non adatto per vetro acrilico, PVC, marmo, pietra naturale, bitume, PE, PP, PTFE e gomma siliconica.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6304647	Griffon silicone S-100 trasparente cartuccia 300 ml	12	8710439157689	26	4	104
D6304648	Griffon silicone S-100 bianco cartuccia 300 ml	12	8710439157702	26	4	104

COLLA SUPERTRASPARENTE

Adesivo a contatto universale superforte e trasparente a base di gomma poliuretanica, resine sintetiche e solventi.

Perfetto per l'incollaggio di membrane in PVC flessibile per i rivestimenti delle piscine.

Particolarmente indicato specialmente per rifiniture di bordi e gradini. Ideale per l'incollaggio di molti materiali trasparenti come plexiglas e policarbonato.

Adatto anche ad una molteplicità di materiali tra cui pelle (sintetica), vinile, PVC flessibile, sughero, tela, tessuti e molti materiali sintetici rigidi e flessibili come PVC, ABS e polistirene.

Adatto anche per l'incollaggio di fogli di stagno e PVC. Non indicato per schiuma di polistirolo (poliuretano e polistirolo espanso), polietilene (PE), polipropilene (PP) e PTFE.

Ottima resistenza all'acqua e alle temperature (fino a +70°C). Non ingiallisce nel tempo, non macchia.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6313155	Griffon colla a contatto Supertrasparente latta 5 lt	1	8710439269122	42	2	84



www.griffon-italia.it



IMPERMEABILIZZARE

HBS-200® GOMMA LIQUIDA

Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua, utilizzabile praticamente per tutte le superfici. Buona adesione anche su PE e PP. Adatto per qualsiasi applicazione in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, isolamento di giunti da aria e acqua, ecc.

Permanentemente elastico (900% di elasticità permanente), facile da applicare (pennello, rullo o a spruzzo), resiste a temperature comprese tra -40°C e +160°C, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Qualità durevole: almeno 20 anni di resistenza all'invecchiamento (testato secondo la norma EN 1297). Verniciabile con tutti i tipi di vernice. Privo di solventi.



CE

EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026

LEED®

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6314713	Griffon HBS-200 Gomma Liquida barattolo 1lt	6	8710439287409	6	7	42
D6308867	Griffon HBS-200 Gomma Liquida latta 5 lt	1	8710439212920	15	4	60



HBS-200® TAPE



Nastro universale impermeabile all'acqua per riparazioni (di emergenza) elastico e adesivo.

Anche per l'uso in combinazione con Griffon HBS-200 Gomma Liquida per la riparazione di crepe e fessure anche di grandi dimensioni e per le applicazioni edili dove serve uno strato impermeabilizzante di buon spessore.

Facile da applicare, ottima adesione su praticamente tutti i materiali, elevata elasticità, nessun tempo di indurimento o di attesa, immediatamente impermeabile: ideale in caso di emergenza. 400% di elasticità permanente.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6312056	Griffon HBS-200 Tape rotolo autoadesivo 7,5 cm x 5 mt	6	8710439256672	18	5	90



HBS-200® GEOTEXTILE

Nastro in tessuto resistente ed elastico da utilizzare in combinazione con Griffon HBS-200 Gomma Liquida.

Con elevato potere di assorbimento, è il prodotto ideale per colmare crepe, spazi e fessure, idoneo a garantire uno spessore ottimale di prodotto (2mm) e tempi di esecuzione più rapidi.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6308952	Griffon HBS-200 Geotextile rotolo banda rinforzante 15 cm x 20 mt	3	8710439213620	8	12	96





HBS-200® GOMMA LIQUIDA

L'ECCELLENZA NELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
100% RESISTENTE ALL'ARIA E ALL'ACQUA





www.griffon-italia.it



RIPARARE

EPOXY REPAIR STICK

Stucco epossidico bicomponente per riparazioni e restauri permanenti di quasi tutti i materiali.

Adatto per riparare e sigillare perdite, fori e crepe in tubazioni, radiatori, caldaie, scarichi, condotti d'aria, grondaie, serbatoi di stoccaggio e molte altre applicazioni. Aderisce su molteplici materiali, tra cui acciaio, rame, alluminio, ferro, zinco, PVC, legno, materiali sintetici, ceramica, piastrelle, terracotta e cemento. Non indicato per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e bitume.

Polimerizzazione molto rapida, facile da applicare senza strumenti aggiuntivi. Non ritira. Aderisce anche a superfici umide, utilizzabile anche sott'acqua.

Dopo la polimerizzazione può essere lavorato: trapanato, carteggiato e segato.

Resistente ai raggi UV e agli agenti pulenti.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6152402	Griffon Epoxy Repair Stick epossidico tubetto 114 gr	12	8710439049175	6	5	30

DUCT TAPE

Nastro telato universale professionale di alta qualità, rinforzato con fibre, per il fissaggio, la sigillatura, l'isolamento, la riparazione e la protezione di praticamente tutti i materiali.


Elevata forza adesiva, resistenza all'acqua, alle condizioni atmosferiche, ai raggi UV.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310239P	Griffon Duct Tape nastro telato per riparazioni 48mm x 25 mt	6	8710439233987	15	5	75



SFT-101 REPAIR



Nastro autoagglomerante, sigillante ed isolante a base di silicone. Perfetto per sigillature e riparazioni rapide e semplici di perdite in condotte, tubi, raccordi, sifoni e manicotti. Resistente fino a 12 Bar (PN12). Utilizzabile per la sigillatura (impermeabile) di collegamenti elettrici e per l'isolamento e la protezione di spine e cavi elettrici. Resistente fino a 15.000 Volt.

Resistenza alle temperature da -54° a +260°.

Adatto per interni, esterni e anche sott'acqua.

Protezione antiruggine e antiscivolo per impugnature ed utensili.

Estensibile fino al 300%. Può essere sottoposto a carico immediato.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6311144	Griffon SFT-101 Repair nastro autoagglomerante 25 mm x 3 mt	12	8710439245621	15	4	60





www.griffon-italia.it



PRODOTTI DI SERVIZIO



LUBRIT-ALL®

Spray multifunzione per lubrificare, proteggere, pulire e sbloccare in moltissime applicazioni.

Adatto per la lubrificazione di porte scorrevoli, finestre, cerniere, chiavistelli, serrature e cuscinetti a sfera. Anche per la manutenzione di motocicli, scooter, macchinari, attrezzi e attrezzature sportive. Ideale per rimuovere sporco e grasso dai cerchioni, catene di bicicletta, ingranaggi, cuscinetti e allentare materiali arrugginiti e ossidati come bulloni e dadi.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1233451	Griffon LUBRIT-ALL lubrificante spray bombola 300 ml	12	8710439019994	21	5	105



SILICONENVET

Lubrificante in silicone al 100% per rubinetti e valvole.

Adatto a metalli e materiali sintetici.

Idoneo anche per la lubrificazione di cerniere, porte scorrevoli, finestre, cassetti, guide e cuscinetti a sfera, nonché per la manutenzione di biciclette, motocicli, scooter, macchinari, attrezzi da giardino e attrezzature sportive.

Evita che le guarnizioni di gomma delle portiere delle auto si incollino a causa del gelo.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6309088	Griffon SILICONENVET grasso siliconico tubo 125 gr	12	8710439215297	21	6	126



STEX®

Disgorgante in granuli a base di idrossido di sodio, efficace per eliminare gli ingorghi di lavandini, lavelli, piatti doccia, vasche da bagno. Adatto anche per uso preventivo. Adatto anche a superfici più delicate, come l'acciaio. Non rovina la piletta dei sanitari.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6314578	Griffon STEX disgorgante in granuli flacone 600 gr	6	8710439284910	38	4	152

STEX® LIQUIDO

Disgorgante liquido a bse di idrossido di sodio per l'eliminazione di ostruzioni e cattivi odori da tubi di drenaggio, lavandini, lavelli, piatti doccia e vasche da bagno, in cucine, bagni e servizi igienici. Veloce e facile da usare, è utilizzabile con materiali sintetici (PVC, PVCC, ABS, acrilico), smalto, porcellana e metallo (rame, acciaio inossidabile, cromo, ferro), ad eccezione dell'alluminio. Adatto anche per uso preventivo.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6300291	Griffon STEX disgorgante liquido flacone 1 lt	6	8710439224640	21	4	84

SALVIETTE UMIDIFICATE

Salviette umidificate professionali. Utilizzabili su mani, superfici e attrezzi da lavoro per rimuovere tracce umide o parzialmente seccate di adesivi, sigillanti, resine epossidiche, vernici, oli, catrame, fuliggine, lubrificante, grasso, bitume, benzina e inchiostro. Doppia consistenza: ruvide da un lato e lisce dall'altro.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307282	Griffon salviettine umidificate 75pz 20x25cm	6	8710439196152	10	4	40



RILEVA FUGHE GAS

Spray non infiammabile per il rilevamento di perdite, in tubi metallici e sintetici, raccordi, valvole e rubinetti in sistemi di gas e aria compressa, sistemi di refrigerazione e condizionamento d'aria, serbatoi a pressione, serbatoi, forni, bruciatori, bombole di gas e compressori. Adatto a tutti i tipi di gas combustibili (inclusi ossigeno e freon).

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1233526	Griffon Rileva fughe di gas bombola 400 ml	12	8710439918129	14	4	56

PISTOLA PROFESSIONALE



Pistola professionale per cartucce di sigillanti e adesivi. Adatta per siliconi, sigillanti acrilici, prodotti polimerici, adesivi di montaggio e adesivi poliuretanici. Perfetta per l'utilizzo con tutte le tipologie di cartucce. Eccezionale resistenza, indispensabile per prodotti con alta pastosità e densità. Struttura rigida in metallo. Dotata di funzione direct stop e sistema antigoccia. Può essere ruotata di 360° per facilità di applicazione.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307285	Griffon Pistola Professionale	6	8710439195919	9	6	54



www.griffon-italia.it

DEDICATO AI PROFESSIONISTI



ARRIVANO IN ITALIA
i nuovi prodotti!

Griffon, produttore leader in Europa,
specializzato in adesivi per idrotermosanitari

INDICE ALFABETICO

AQUA MAX _____	23	PVC GEL _____	6
BLUE GEL _____	11	RILEVA FUGHE GAS _____	35
CLEANER _____	9	S-39 _____	20
COLLA SUPERTRASPARENTE _____	24	S-39 GEL _____	20
DUCT TAPE _____	30	SALVIETTE UMIDIFICATE _____	34
EPOXY REPAIR STICK _____	30	SEGA A FILO _____	9
HBS-200 GEOTEXTILE _____	27	SFT-101 REPAIR _____	31
HBS-200 GOMMA LIQUIDA _____	26	SILICONE SIGILLANTE S-100 _____	24
HBS-200 TAPE _____	27	SILICONENVET _____	33
HT-120 _____	8	SMUSSA TUBI _____	9
KOLMAT EASYFIT _____	18	STEX _____	34
KOLMAT FIBRA DI LINO _____	18	STEX LIQUIDO _____	34
KOLMAT FIBRE SEAL _____	16	UNI-100 GT _____	7
KOLMAT FLON-100 _____	17	UNI-100 XT _____	7
KOLMAT PASTA SIGILLANTE _____	18	WDF-05 _____	8
LUBRIT-ALL _____	33		
NASTRO PTFE _____	19		
PE CLEANER _____	11		
PISTOLA PROFESSIONALE _____	35		
POLY MAX EXPRESS _____	22		



UHU Bostik S.p.A.
Via G.B. Pirelli, 19 - 20124 Milano - Italy
info@griffon-italia.it - www.griffon-italia.it