



# HBS-200® GEOTEXTILE

**NASTRO IN TESSUTO RESISTENTE ED ELASTICO DA UTILIZZARE IN  
COMBINAZIONE CON HBS-200® GOMMA LIQUIDA**



## APPLICAZIONI

Prima dell'uso mescolare a mano fino ad ottenere un colore omogeneo (è sconsigliato utilizzare un mixer elettrico con un'alta velocità di rotazione). Applicare almeno 2 strati, lasciando asciugare ciascuno strato prima di applicare il successivo. Il tempo di indurimento dipende da umidità, temperatura e superficie su cui viene applicato. Per ricoprire crepe e fessure è consigliabile utilizzare il prodotto in combinazione con Griffon HBS-200® GeoTextile. Griffon HBS-200® GeoTextile va applicato immediatamente dopo aver steso il primo strato di Griffon HBS-200® Gomma Liquida, successivamente premere con forza ed applicare il secondo strato di HBS-200® Gomma Liquida. Spessore minimo dello strato dopo la polimerizzazione: 2 mm.

## SPECIFICHE TECNICHE

Poliestere

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro in tessuto resistente ed elastico da utilizzare in combinazione con HBS-200® Gomma Liquida

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Da utilizzare in combinazione con HBS-200® Gomma Liquida per giunture, crepe e fessure, adatto per sigillare e proteggere un'ampia varietà di materiali, tra cui cemento, metallo, pietra, legno, bitume, zinco, PVC, EPDM (testare preventivamente).

Per pavimenti, tramezzi, pareti, giunture, giunti, condotti e componenti strutturali. Eccellente sia per applicazioni interne che esterne (bagni, cantine, balconi, tetti, ecc.), tra cui grondaie, piatti doccia, condotti, pavimenti, giunti di dilatazione, giunti per infissi e parti interrate. Adatto anche come strato impermeabile sotto le piastrelle in ambienti umidi, come bagni, piscine, balconi, terrazze, ecc.

## PROPRIETÀ

- 15 cm x 20 m
- Elastico
- Perfetto in combinazione con HBS-200® Gomma Liquida
- Forte
- Non-tessuto