



S-39® UNIVERSAL GEL

GEL DECAPPANTE UNIVERSALE PRIVO DI ACIDI



SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Miscela di sali in acqua

Colore: Giallo (trasparente)

Viscosità: ca. 100 mPa.s.

Densità: ca. 1.32 g/cm³

Valore pH: ca. 0

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi, per imballaggi chiusi, stoccati a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Durata limitata dopo l'apertura. Chiudere attentamente il contenitore dopo l'uso e conservare in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gel decappante universale privo di acidi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la saldatura dolce di tutti i metalli (tranne alluminio e le sue leghe) in praticamente tutti i campi d'applicazione. Adatto per tutti i tipi di saldatura a stagno.

PROPRIETÀ

- Universale
- Privo di acidi
- Elevato effetto pulente
- Temperatura massima 375°C
- Con pennello

SIGILLO DI QUALITÀ/STANDARDS

Standard: EN 29454-1 / 3.2.2.C: Fluidi per sigillatura dolce

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

1. Carteggiare e pulire bene le superfici da unire. 2. Applicare Griffon S-39 Gel uniformemente su entrambe le superfici, utilizzando il pennello. Evitare un uso eccessivo. 3. Montare il giunto. Utilizzare solo raccordi ben combacianti. Evitare il surriscaldamento del Gel poiché ciò ostacolerebbe la saldatura. 4. Scaldare uniformemente e saldare a stagno. 5. Rimuovere i residui di prodotto con acqua o un panno umido. 6. Lasciare raffreddare.

Macchie/Residui: Rimuovere immediatamente i residui con acqua o con un panno bagnato.