



# KOLMAT® FIBRA DI LINO

## PER SIGILLARE RACCORDI FILETTATI METALLICI



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Perfetto per sigillare raccordi metallici.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per sigillare connessioni filettate metalliche, ad es. acqua (potabile), riscaldamento centralizzato, gas e sistemi ad aria compressa. Non indicato per Ossigeno.

### PREPARAZIONE

**Trattamento preliminare delle superfici:** Pulire e sgrassare attentamente le superfici.

### APPLICAZIONI

#### Modalità di utilizzo:

1. Applicare la canapa sui filetti (nel senso della filettatura). 2. Applicare la pasta generosamente e uniformemente su tutta la filettatura. 3. Montare il giunto.

**Macchie/Residui:** Rimuovere i residui con uno sgrassatore.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Resistenza all'acqua:** Molto buona

**Resistenza alle temperature:** Da -20°C a +130°C

### SPECIFICHE TECNICHE

**Base chimica:** Fibra di lino

**Colore:** Marrone

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Minimo 24 mesi. Conservare la confezione correttamente sigillata in un luogo asciutto a una temperatura compresa fra +5°C e +25°C.