



STEX® LIQUIDO

DISGORGANTE LIQUIDO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DISGORGANTE LIQUIDO

CAMPI DI APPLICAZIONE

Disgorgante liquido per l'eliminazione di ostruzioni e cattivi odori causati, ad esempio, da capelli, sapone, olio, grasso e residui di cibo in tubi di drenaggio di lavelli, lavabi, docce e vasche da bagno, per bagni, cucine e servizi. Adatto anche per materiali sintetici (PVC, PVC-C, ABS, acrilico), smalto, porcellana e metalli (rame, acciaio inossidabile, cromo, ferro), ad eccezione dell'alluminio. Adatto anche per uso preventivo.

PROPRIETÀ

- Rapido
- Efficace
- Facile da usare

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Rimuovere la maggiore quantità possibile di acqua dallo scarico. Versare 100-200ml di prodotto nello scarico, facendo attenzione agli schizzi. Lasciare in posa per almeno 30 minuti e poi risciacquare bene con acqua (preferibilmente calda). In caso di ostruzione ostinata aumentare la dose e lasciarlo agire durante la notte. Per manutenzione preventiva, versare 50-100ml di prodotto nello scarico una volta a settimana e lasciare agire durante la notte. Non mischiare il prodotto con un altro disgorgante. Chiudere attentamente il contenitore immediatamente dopo l'uso.

Punti di attenzione: Garantire un'adeguata ventilazione durante l'uso. Fare attenzione agli schizzi! Non mischiare mai il prodotto con un altro disgorgante. Chiudere attentamente il contenitore subito dopo l'uso.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Idrossido di sodio (NaOH)

Colore: Trasparente

Viscosità: ca. Liquido

Densità: ca. 1.4 g/cm³

Valore pH: ca. 14

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi, per imballaggi chiusi, stoccati a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Conservare il contenitore ben chiuso in un ambiente asciutto, fresco e a riparo dal gelo. Chiudere attentamente il contenitore dopo l'uso e conservare in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.